

	部品構成		製品仕様				
No.	No. 部品名		作成	項目	仕様	単位	
1	フレーム(ヒートシンク)	アルミニウム		色	2200 2400 2500 2700 3000 3500 4000 5500	К	
2	キャップ	ABS		サイズ	(L)xxx(*1) x (W)23.5 x (T)14.7	mm	
3	LED実装基盤	FR-4		消費電力	(*1)下表参照	W	
4	コーティング	シリコン		入力電圧	24	DCV	
5	本体チューブ	樹脂 犬丸		発光角度	120	٥	
6				防水規格	屋内仕様品 · 屋外防水仕様品(IP65)	_	
7				LEDランプ数量	(*1)下表参照	рс	
8				その他	屋外で使用される場合、屋外防水仕様の指定が必要です。		
10				-て 07世	指定が無い場合、屋内仕様品として製造されます。		

製品取扱(施工上の注意事項)

製品の施工上のお取り扱いに関する内容は、別紙の製品取扱説明書をご参照ください。施工を進める前に必ず全ての内容をお読みください。

	(*1)長さ(L)・消費電力・LEDランプ数量表										
長さ(L)	175	335	495	655	815	975	1135	1295	1455		
消費電力	1.27	2.44	3.61	4.78	5.95	7.11	8.28	9.45	10.62	İ	
LEDランプ数量	4	8	12	16	20	24	28	32	36	İ	

△ 警告

- 取付、使用についてはこの取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- 取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因になります。 製品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
- ・この商品は「入力:DC24V」専用商品です。必ず当社推奨のDC24V出力専用の電源をご使用くださ い。火災、感電、破損の原因となります。

注 意

- ・この商品は、 振動、衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、水没する恐れのある場所 や水中での使用はしないでください。(屋内仕様品の場合は、水の掛る場所もしくは恐れのある場 所への設置を行わない様にして下さい。) 火災、感電、落下、破損の原因となります。
- ・周囲温度は、40℃以上では使用しないでください。
- 火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。 ・放熱が十分可能な箇所へ取付けて下さい。

お手入れ・部品交換

- 商品の清掃について「お手入れ時は必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。 汚れ部分を軽くふき取ってください。
- 水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤では拭かないでください。
- 変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

その他の留意事項

- *1)商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。
- *2)LEDモジュールの寿命(半減値)は、およそ40,000時間です。 使用環境等により寿命が短くなる場合があります。

寿命による不点灯での個別のLEDチップの交換はできません。

- *3)保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。
- お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。
- *4)保証期間:1年 (故障発生時はLEDモジュール単体の交換供給となります。取替え工事費・足場費 用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外)

製品保証書

製品名 NNBB40

出荷日

保証期間 1年間 *出荷日より

株式会社ひかり

住所:大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪3F **25**06-6732-9140